

Top – mazací sprej (Top Lubricating Spray)



Skladovatelnost v originál obalech:

24 měsíců

* ($^{\circ}\text{C} \times 1,8$) + 32 = $^{\circ}\text{F}$

OCHRANNÁ ZNÁMKA

Pokud není uvedeno jinak, všechny ochranné známky v tomto dokumentu jsou ochranné známky společnosti HORTEX v České republice. ® značí ochrannou známku zaregistrovanou na Úřadě průmyslového vlastnictví České republiky.

UPOZORNĚNÍ

Údaje udávané v tomto technickém listě, obzvláště návrhy ke zpracování výrobků HORTEX se zakládají na našich nejnovějších znalostech a zkušenostech. Protože se však materiály mohou velmi lišit a nemáme vliv na pracovní podmínky, doporučujeme provést dostatečný počet pokusů pro zjištění vhodnosti našich výrobků. Za škody vzniklé na základě uvedených pokynů nebo na základě ústního projednání neručíme, pokud by nám ovšem nebyl prokázán záměr nebo hrubá nedbalost. Údaje byly sestaveny pečlivě, přesto nezakládají právní nárok na odvolání.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Při zpracování produktů jsou fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech (ES) www.hortex.cz dodržovány.

PROFIL PRODUKTU

Top - mazací sprej je nový vysoce kvalitní mazací prostředek pro nejobtížnější podmínky. Je transparentní, neobsahuje silikonové oleje, grafit, MOS 2, PCB, síru, dusitany. Top - mazací sprej se vyznačuje zvláště vysokou přilnavostí a odolností proti vlivu odstředivých sil. Odolává všem účinkům okolního prostředí a jeho vynikající vzlinavost zajišťuje dlouhodobé mazání i v nesnadno přístupných prostorech.

APLIKACE PRODUKTU

Místo aplikace očistěte od rzi, volných částí a prachu. Nádobku protřepejte a nastříkejte ze vzdálenosti cca 15 cm na očištěný povrch. Top - mazací sprej je ideální pro použití v průmyslu.

POUŽITÍ PRODUKTU

Top - mazací sprej je určen k dlouhodobému mazání:

- zatížení čepů
- kloubových závěsů
- vodících částí
- kladek a kuličkových ložisek
- všech druhů kloubů a spojek
- řetězů, ocelových lan, táhel i za chodu stroje

INFORMACE O FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH PŘÍPRAVKU

Základ produktu:	benzínová frakce
Skupenství (při 20 $^{\circ}\text{C}$):	aerosol
Barva:	nažloutlá
Zápach (vůně):	po minerálním oleji
Balení:	sprej
Obsah balení spreje:	400 ml
Hustota (při 20 $^{\circ}\text{C}$):	0,690 gr/cm ³
Hořlavost:	+200 $^{\circ}\text{C}$
Teplotní odolnost:	-40 $^{\circ}\text{C}$ až +200 $^{\circ}\text{C}$
	* -40 $^{\circ}\text{F}$ až +392 $^{\circ}\text{F}$